



ПОП «ВИБРОМАШ»-производство строительных вибраторов

г.Ярославль, тел/факс: (4852) 93-99-69' 8-800-500-40-02

info@vibromash.com

<http://vibromash.com>

Виброплощадка для плит бетонных, аэродромных ПАГ-14, ПАГ-18

Виброплощадка грузоподъемностью 10 тонн состоит из 7 подпружиненных опорных независимых вибротумб, размерами 650*850 мм, расположенных в три ряда.

Внутри каждой вибротумбы установлен **1 высокочастотный вибратор ВИ-107 Н Б.** /

Грузоподъемность, т	10
Частота колебаний, Гц	50...100
Обороты в мин	3000....6000
Число вибротумб, шт.	9
Вынуждающая сила, кН	70...175
Потребляемая мощность, кВт	18,9
Номинальная мощность, кВт	15,4
Статический момент массы дебалансов, Нм, не более	70...175
Габаритные размеры, мм:	
длина	4300
ширина	2300
высота	500
Масса, кг	3300
Стоимость со шкафом управления с частотным преобразователем, руб. с НДС.	867000

Возможно изготовление нестандартных размеров по согласованию с заказчиком.

В комплект поставки входит шкаф управления, в котором находятся частотный преобразователь. По желанию заказчика одной кнопкой можно пускать все, либо группы вибраторов. Электроаппаратура обеспечивает нулевую защиту двигателей, защиту от потери фазы, перегрузки и короткого замыкания, а так же автоматическое отключение виброплощадки при неисправности или отсутствии тока фазе любого двигателя.

Виброплощадка по сравнению со старыми типами площадок (с использованием карданных валов) обладает следующими преимуществами:

- 1) значительное снижение энергопотребления
 - 2) надежная конструкция – отсутствие быстро выходящих из строя карданных валов, муфт и т.п.
 - 3) легкосменные вибраторы
 - 4) значительное снижение времени и расходов на обслуживание
- Гарантия на виброплощадку – 1 год.

Срок изготовления – 30 рабочих дней.